

```
1  <?php
2  $errors = array();
3
4  $merchantNumber = $_REQUEST['MerchantNumber'];
5  $orderNumber = $_REQUEST['OrderNumber'] ;
6  $serviceCode = $_REQUEST['ServiceCode'] ;
7  $ref1 = $_REQUEST['Ref1'] ;
8  $ref1_checkDigit = $_REQUEST['Ref1_CheckDigit'] ;
9  $ref2 = $_REQUEST['Ref2'] ;
10 $ref3 = $_REQUEST['Ref3'] ;
11 $ref4 = $_REQUEST['Ref4'] ;
12 $ref5 = $_REQUEST['Ref5'] ;
13 $language = $_REQUEST['Language'] ;
14 $currency = $_REQUEST['Currency'] ;
15 $amountExp10 = $_REQUEST['AmountExp10'] ;
16 $amount = $_REQUEST['Amount'] ;
17 $respCode = $_REQUEST['RespCode'] ;
18 $authCode = $_REQUEST['AuthCode'] ;
19 $status = $_REQUEST['Status'] ;
20 $addedDate = $_REQUEST['AddedDate'] ;
21
22 // ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนดำเนินการใน process อื่นๆ
23 // เก็บรายการข้อมูล error ไว้ใน array ที่ชื่อว่า errors
24 // -----
25 if (empty($merchantNumber))
26     $errors['merchantNumber'] = "The merchantNumber field cannot be blank. ";
27
28 if (empty($orderNumber))
29     $errors['orderNumber'] = "The orderNumber field cannot be blank. ";
30 .
31 .
32 if (empty($status))
33     $errors['status'] = "The status field cannot be blank. ";
34
35
36 // ตรวจสอบใน errors list ว่ามีการเกิด error หรือไม่
37 // หากมี error เกิดขึ้น บันทึกข้อมูล error ลง log file
38 // -----
39 if (count($errors) > 0)
40 {
41     writeLogs($errors);
42     exit;
43 }
44 else
45 {
46
47     // หากไม่พบ error ดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับมา
48     // เช่น การบันทึกลงฐานข้อมูลของเจ้าของ service
49
50 }
51
52 ?>
```